



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS

Hochwertiges Kurbelstativ, Maximallast 85 kg, Maximalhöhe 400 cm

- 1-Gang-Winde für leichtes Anheben der Last
- Automatisches Bremssystem
- Sicherungsbolzen zur mechanischen Verriegelung
- Einfache Handhabung
- Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
- Höhenverstellbar
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE TAH-35M Traversenadapter, groß

Adapter von 12 - 35 cm, Maximallast WLL 300 kg

- Traversenadapter zur Aufnahme von Traversen bis max. 55 mm Durchmesser
- Bewegliche Klemmen
- Verstellmöglichkeit von min. 120 mm bis max. 350 mm
- LGA geprüft

Lieferumfang

- 1 x Adapter, 2 x Bolzen, 1 x Bedienungsanleitung

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traversal

4-Punkt Traversensystem

Logistic

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

Technische Daten:

Gewicht: 85,40 kg

EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS

Maximale Tragfähigkeit: 85 kg

Minimale Last: 25 kg

Norm: DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2

Höhe: Maximal: 400 cm über 3 Sektionen
Minimal: 175 cm

Aufnahmesystem: Ø 35mm

Stahlseil: Ø 4 mm

Typ (Stative allgemein): Kurbelstativ/Licht

Transportmaß: 1,75 m x 30 cm x 27 cm

Standfläche: Ø 1,6 m

Gewicht: 24,10 kg

EUROLITE TAH-35M Traversenadapter, groß

Maximale Last BGV C1 (8-fach): 150 kg

Maximale Last WLL (4-fach): 300 kg

Breite: Maximal: 35 cm
Minimal: 12 cm

Aufnahmesystem: Ø 35mm

Typ (Stative allgemein): Zubehör

Material: Stahl

Maße: Breite: 46 cm
Tiefe: 7,50 cm
Höhe: 22,50 cm

Gewicht: 2,40 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 2 m Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	10,80 kg