



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 2 x Verbinderset

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QGG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
 - Made in Europe
- #### Konus
- M8 Gewinde

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2500 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit

- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

Technische Daten:

Gewicht: 133,00 kg

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Farbe: Alufarben

Maße: Länge: 50 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 50 cm

Gewicht: 8,1 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr: 50 mm

Farbe: Alufarben

Gewicht: 1,45 kg

Konus

Gewinde: M8 Gewinde

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2500 4-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Schweißverfahren: WIG-Puls

Schweißmaterial: AlMg 5

Rohrmaterial: AlMgSi1 T6

Farbe: Alufarben

Maße: Länge: 2,5 m
Breite: 29 cm
Höhe: 29 cm

Gewicht: 11,85 kg
