



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

PAR-Scheinwerfer mit 151 LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau

- Bestückung mit 151 x 5-mm-LEDs: 51 x rot, 49 x grün, 51 x blau
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 3 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über LED-Anzeige einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige mit 3-Tasten-Bedienung
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Gehäuse in Silber oder Schwarz erhältlich
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 151 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 21°

#### EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR-Steuermodul zur Steuerung von 4 RGB-Scheinwerfer und KLS-Sets

- DMX-Controller für LED-Geräte mit Infrarotsensor

### Logistic

- Passend für EUROLITE IR-Steuerung (für den Betrieb notwendiges Zubehör)
- Kostengünstige Lösung zur Steuerung von LED-Effekten mit 5-Kanal-Standard-DMX-Protokoll oder KLS-Scheinwerfersets
- 4 LED-Scheinwerfer, ein KLS-Lichtset und eine LED BAR können simultan angesteuert werden
- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- 47 Steuerkanäle
- 3-poliger XLR-DMX-Ausgang
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Fernbedienung einstellbar
- Kann bis zu 47 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Interface
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte

Adressierung und Programmierung über Infrarot

- Reichweite bis zu 10 m
- Funktionen: RGB-Helligkeit, Master/Slave-Funktion, DMX-Modus, DMX-Adressierung sowie interne Programme, automatischer Farbwechsel und Strobe-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

#### Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 3m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern < class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

### OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern < class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

## Technische Daten:

Gewicht:	7,11 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	23 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	151 x 5 mm R/G/B (homogene Farbmischung)

DMX-Kanäle:	5; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	21°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	21°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	1,45 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9 V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	6,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 47
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Interface
Maße:	Breite: 11 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 3,5 cm
Gewicht:	330 g

#### **EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte**

Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Maße:	Breite: 4,6 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 7 mm
Gewicht:	20 g
Gerät	

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

---

**OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 3m sw**

Aufbau Kabel:	2 x 0,22 mm <sup>2</sup> Mikrofonkabel
Kabellänge:	3 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 6 mm
Gewicht:	160 g

---

**OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw**

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	460 g

---