

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED KLS-200 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 108 LEDs (RGB) und Transporttasche

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 108 x 10-mm-LED pro Spot (36 rote, 36 grüne, 36 blau)
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich über optionalen 4-fach-Fußschalter FP-1 (voreingestellte Programme, Musiksteuerung, Freeze, Blackout)
- Optimiert für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.)
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 432 leistungsstarke LEDs 10 mm R/G/B
 Spots einzeln ansteuerbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Logistic

- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Tasche

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR-Steuermodul zur Steuerung von 4 RGB-Scheinwerfer und KLS-Sets

- DMX-Controller für LED-Geräte mit Infrarotsensor
- Passend für EUROLITE IR-Steuerung (für den Betrieb notwendiges Zubehör)
- Kostengünstige Lösung zur Steuerung von LED-Effekten mit 5-Kanal-Standard-DMX-Protokoll oder KLS-Scheinwerfersets
- 4 LED-Scheinwerfer, ein KLS-Lichtset und eine LED BAR können simultan angesteuert werden
- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- 47 Steuerkanäle
- 3-poliger XLR-DMX-Ausgang
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Fernbedienung einstellbar
- Kann bis zu 47 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Interface
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte

Adressierung und Programmierung über Infrarot

- Reichweite bis zu 10 m
- Funktionen: RGB-Helligkeit, Master/Slave-Funktion, DMX-Modus, DMX-Adressierung sowie interne Programme, automatischer Farbwechsel und Strobe-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Gewicht:	9,00 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED KLS-200 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	432 x 10 mm R/G/B

DMX-Kanäle:	15
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Gewicht:	8,65 kg
Tasche	
Maße:	Breite: 1,2 m Tiefe: 12 cm Höhe: 38 cm
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
TV-Zapfen:	D = 28 mm
Maße (L x B x H):	1110 x 55 x 295 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9 V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	6,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 47
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Interface
Maße:	Breite: 11 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 3,5 cm
Gewicht:	330 g

EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte

Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Maße:	Breite: 4,6 cm

Tiefe: 11 cm
Höhe: 7 mm

Gewicht: 20 g

Gerät

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut
