



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

ALUTRUSS Bodenplatte BP-30 80x80

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Zur senkrechten Montage der Traversen
- Multifunktional einsetzbar
- Hohe Belastbarkeit
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP

Robustes Traversensystem

- Hohe Stabilität
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Einfachste Montage, da Traversen nicht verschraubt werden müssen
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

QUADLOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

EUROLITE CRT-120 LED-Vorhang

LED-Vorhang mit 120 LEDs RGB+Gelb & passendem DMX-Controller (3 x 2 m)

- Mehrere Vorhänge können über DMX synchronisiert werden
- 120 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B/A
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Einfache Montage
- B1 schwer entflammbar
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Wasserabweisend
- Dimmer elektronisch; Farbwahl manuell; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt

Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Vorhang, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 58 x Befestigungsmaterial, 8 x Leuchtmittel

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK Rohr

Einfaches Traversenrohr mit Quick-Lock Verbindern

- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Für Dekoration oder zum Bau von Rahmen für Projektionsfolien
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messebau; Bühne; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

EUROLITE TPC-56 Klammer Konus silber

Klammer für 50-mm Rohr mit Quicklock-6082-Trussverbinder, Maximallast WLL 500 kg

- Mit konischem Verbinder passend zu den Quicklock Traversensystemen Singlelock, Bilock, Trilock 6082, Quadlock 6082

Technische Daten:

Gewicht: 94,28 kg

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
-----------------	--

Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
-------------------	------------------------------

ALUTRUSS Bodenplatte BP-30 80x80

Gurtrohr:	50 mm
-----------	-------

Material:	Stahl
-----------	-------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Maße:	Breite: 80 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 6 mm
-------	---

Gewicht:	28,60 kg
----------	----------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
---------	------------------

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
-----------	--------------

Schweißverfahren:	WIG-Puls
-------------------	----------

Schweißmaterial:	AlMg 5
------------------	--------

Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
---------------	------------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
------------------------------	----------

Maße:	Länge: 2 m Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
-------	--

Gewicht:	10,80 kg
----------	----------

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP

Aufbau:	Einfache Montage
---------	------------------

Gurtrohr:	50 mm
-----------	-------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Gewicht:	2,05 kg
----------	---------

ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

Gurtrohr:	50 mm
-----------	-------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Gewicht:	960 g
----------	-------

EUROLITE CRT-120 LED-Vorhang

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
------------------	------------------------

Gesamtanschlusswert:	15,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
LED:	120 x 5 mm R/G/B/A
Blitzrate:	1 - 12 Hz
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Aufbau:	Einfache Montage
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	, wasserabweisend
Controller	
Maße:	Breite: 18 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	1,2 kg
Vorhang	
Maße:	Breite: 3 m Höhe: 2 m
Gewicht:	3,6 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK Rohr

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 3 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi 0,5
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 3 m
Gewicht:	3,95 kg

EUROLITE TPC-56 Klammer Konus silber

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	250 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	500 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	45 - 50 mm

Material:	Aluminium
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 13 cm Breite: 5 cm Tiefe: 11,50 cm
Gewicht:	610 g