



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE PAR-56 Spot Long mit Kabel sw

Langes-PAR-56-Gehäuse (mit offenen Kabelenden)

- Stabiles Metallgehäuse
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Splitterschutzgitter im Tubus integriert
- Kräftiger Verschlussknopf mit Zugfeder für sicheren Halt und schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Mit Montagebügel
- Für PAR 56

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

#### OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Speziallampe für Show-Effekte

- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

## Technische Daten:

---

Gewicht:	1,86 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### EUROLITE PAR-56 Spot Long mit Kabel sw

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 500 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:	Ca. 0,7 m
Socket/Fassung:	GX16d
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 36 cm Breite: 23 cm Höhe: 23,5 cm
Gewicht:	1,30 kg
Maße:	Länge: 22,5 cm Breite: 22,5 cm Durchmesser: Ø 17,6 cm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Betriebsspannung:	230
Nennleistung:	300 W
Socket/Fassung:	GX16d
Lampenart:	Glühlampe; Halogenlampe; Reflektorlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	10°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	99,3 Ra
Anlaufzeit:	0,5 s

Bauform:	PAR-56
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	2000 h
Lichtstrom:	3500 lm
Wellenlänge:	778 nm
Maße (LxD):	127x178 mm
Gewicht:	0,56 kg
EPREL-Nr:	1273391