



### Features:

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

#### ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Konus**
- M8 Gewinde

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht

### Logistic

- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht:	132,40 kg
----------	-----------

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
---------	------------------

---

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
-----------	--------------

---

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

---

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
------------------------------	----------

---

Maße:	Länge: 50 cm
	Breite: 50 cm
	Höhe: 50 cm

---

Gewicht:	7,95 kg
----------	---------

---

### ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr:	50 mm
-----------	-------

---

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

---

Gewicht:	1,45 kg
----------	---------

---

Gewinde:	M8 Gewinde
----------	------------

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
---------	------------------

---

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
-----------	--------------

---

Schweißverfahren:	WIG-Puls
-------------------	----------

---

Schweißmaterial:	AlMg 5
------------------	--------

---

Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
---------------	------------

---

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

---

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
------------------------------	----------

---

Maße:	Länge: 250 cm
	Breite: 29 cm
	Höhe: 29 cm

---

Gewicht:	11,85 kg
----------	----------

---

## Lieferumfang:

---

**4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°**

2 x Verbinderset

**8 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset