

OMNITRONIC EMX-1 4-Kanal Club-Mixer

PRO 4-Kanal DJ-Mixer

Art.-Nr.: 10006766

GTIN: 4026397355611



Features:

- 4 Kanäle mit hochwertigen, super leichtgängigen Kanalfadern und Cue-Taste
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit Talkover-Schalter, Lautstärkereglern und 2-Band Equalizer
- Vorhören der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern
- Masterkanal mit super leichtgängigem Fader, grafischem 5-Band-Equalizer und 10-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige
- Masterunabhängiger Record-Ausgang
- Eingänge: 5 x Line (Stereo-Cinch), 2 x Phono/Line (Stereo-Cinch), umschaltbar; 1 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke), 1 x Mikrofon (XLR) und Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: Master und Record (beide Stereo-Cinch)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Rackeinbau, 4 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397355611

Gewicht: 4,60 kg

Länge: 0,53 m

Breite: 0,31 m

Höhe: 0,15 m

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	30,00 W
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau
Maße:	Breite: 48,3 cm
	Tiefe: 17,9 cm
	Höhe: 8,9 cm

Gewicht:	3,42 kg
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz, über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge:	
DJ-Mikrofon (frontseitig):	3-pol. XLR
MIC 2 (rückseitig):	6,3-mm-Klinke (sym.)
Impedanz:	1 kOhm
Mindesteingangsspannung:	1,5 mV RMS
LINE 1-4:	Stereo-Cinch
Impedanz:	27 kOhm
Mindesteingangsspannung:	150 mV RMS
PHONO 1,2:	Stereo-Cinch
Impedanz:	47 kOhm
Mindesteingangsspannung:	3 mV RMS
Ausgänge:	
MASTER:	Stereo-Cinch
Impedanz:	400 Ohm
Ausgangsspannung:	1 V RMS/ 0 dB
REC:	Stereo-Cinch
Impedanz:	5 kOhm
Ausgangsspannung:	225 mV RMS
Kopfhörerausgang:	6,3-mm-Stereo-Klinke (mind. 16 Ohm)
Klangregelung (DJ-Mikrofon):	
1 x Höhen:	-12 dB bis +12 dB/ 10 kHz, ±1 dB
1 x Bässe:	-12 dB bis +12 dB/ 100 Hz, ±1 dB
Klangregelung (Master):	
7-Band Equalizer:	±15 dB/ 60 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 6 kHz, 15 kHz, ±1 dB
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Verzerrung:	0,02%
Maße (B x T x H):	483 x 179 x 102 mm (19", 4 HE)

Lieferumfang: