

OMNITRONIC RS-802 Recording-Mixer

Übersichtliches 8-Kanal-Studio- und Live-Mischpult

Art.-Nr.: 10040075

GTIN: 4026397183245



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Low-noise 8-Kanal-Mic/Line-Mischpult
- 4 Mono-Eingänge mit XLR-Buchsen, +48V Phantomspeisung und symmetrischen Line-Eingängen
- 2 Stereo-Eingänge mit symmetrischen 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- Stereo-Kanäle können auch mono beschaltet werden
- 3-Band-EQ in allen Eingängen
- Peak-LED pro Mono-Eingang
- Aux-Send in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte
- Stereo-Aux-Return mit symmetrischen 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- Separate Master, Booth- und Kopfhörer-Ausgänge
- Tape-Eingang auf Master, Booth/Kopfhörer Ausgänge zuweisbar
- Präzise 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397183245

Gewicht: 3,25 kg

Länge: 0,37 m

Breite: 0,31 m

Höhe: 0,12 m

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	15,00 W
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 5,5 cm
Gewicht:	2,75 kg
Spannungsversorgung:	2 x 20 V AC, 50/60 Hz über mitgeliefertes Netzteil

Eingänge:

4 x Mono	XLR oder Klinke symmetrisch
2 x Stereo	Klinke symmetrisch
1 x Aux Return:	Klinke symmetrisch
1 x Tape In	Stereo-Cinch

Ausgänge:

1 x Main Out:	Klinke symmetrisch
1 x Control Room	Klinke symmetrisch
1 x Aux Send:	Klinke symmetrisch
1 x Tape Out	Stereo-Cinch

Frequenzbereich:

Mikrofon:	10-60000 Hz, ± 3 dB
Mono:	10-60000 Hz, ± 3 dB
Stereo:	10-55000 Hz, ± 3 dB
Verzerrung:	0,01 %
Geräuschspannungsabstand:	112 dB

Regelbereich/Kanal:

Höhen:	± 15 dB bei 12 kHz
Mitten:	± 15 dB bei 2,5 kHz
Bässe:	± 15 dB bei 80 Hz
Maße (B x T x H):	270 x 250 x 55 mm
