OMNITRONIC MRS-502USB Recording-Mixer

Mini-Audiomischpult mit USB-Schnittstelle

Art.-Nr.: 10040270

GTIN: 4026397513875

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- Full-Duplex-USB-Port für gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe
- 1 Mono-Eingangskanal mit Gainregler, 2-fach-EQ und Pan-Regler, Clip-LED
- 1 Stereo-Eingangskanal mit Pegelregler, 2-fach-EQ und Balanceregler
- Tape-Eingang und -Ausgang
- 3,5-mm-Klinken-Stereo-Masterausgang
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +20-V-Phantomspeisung, permanent
- Clip-LED
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse

Mixer

- Tischpultgehäuse

Lieferumfang

- 1 x Mixer, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397513875

Gewicht: 0,65 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.05 m

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	2,50 W
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>81 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Phantomspeisung:	20 V DC

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter
Status LED:	Clip, Power
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch 0,15 V Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch 0,42 V Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 2 V Ausgang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion 6 V Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion 2 V
Kanäle:	Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ 80Hz/12kHz, Gainregler, Panoramaregler Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-USB Schalter über Cinch oder USB, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ 80Hz/12kHz, Balancedrehregler Master-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
Maße:	Breite: 10,3 cm Tiefe: 14,8 cm Höhe: 4,7 cm
Gewicht:	0,53 kg
Stromversorgung:	5V 500 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB, Typ B Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.