

OMNITRONIC LS-822A Live-Power-Mixer

8-Kanal Live-Mischverstärker mit 2 x 200 W/4 Ohm

Art.-Nr.: 10060100

GTIN: 4026397183313



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Low noise 8-Kanal Mic/Line-Mischpult
- 4 Mono-Eingänge mit XLR-Buchsen, +48V Phantomspeisung und symmetrischen Line-Eingängen
- Insert bzw. Direct Out für jeden Mono-Kanal
- 2 Stereo-Eingänge über symmetrische Klinkenbuchsen
- Integrierte Effekteinheit mit 9-stufigem Echo
- 3-Band EQ in allen Eingängen
- Peak-LED pro Eingang
- 1 Aux-Send in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte
- 1 Aux-Return mit symmetrischer 6.3 mm Klinkenbuchse
- Separate Main Mix-, Gruppen- und Kopfhörer-Ausgänge
- Tape-Eingang und -Ausgang
- Präzises 10-LED Meter
- Ausgangsleistung 2 x 200 W/4 Ohm
- Digitaler Signalprozessor

Logistic

EAN / GTIN: 4026397183313

Gewicht: 11,20 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	800,00 W
Ausgangsleistung:	Max. 400 W 200 W RMS (4 Ohm)

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	10 - 60000 Hz Mikrofon 10 - 60000 Hz Mono 10 - 55000 Hz Stereo
Geräuschspannungsabstand:	>112 dB
Klirrfaktor:	<0,01 % bei 1 kHz
DSP:	Digitaler Signalprozessor
Schaltung:	Class AB
Equalizer:	Master: 1 x grafischer Equalizer 7-Band Stereo
Maße:	Breite: 39 cm Tiefe: 39 cm Höhe: 15 cm
Gewicht:	9,45 kg
Eingänge:	
4 mono	XLR oder Klinke symmetrisch
4 Inserts	Klinke
2 stereo	Klinke symmetrisch
1 Aux Return:	Klinke symmetrisch
Tape In	Cinch
Ausgänge:	
1 Main Out:	XLR oder Klinke symmetrisch
1 Headphones	Klinke symmetrisch
1 Aux Send:	Klinke symmetrisch
4 Direct Out	Klinke
Tape Out	Cinch
Regelbereich/Kanal:	
Höhen:	±15 dB bei 12 kHz
Mitten:	±15 dB bei 2,5 kHz
Bässe:	±15 dB bei 80 Hz
Ausgangsleistung sinus:	
Stereo 4 Ohm	2 x 200 W