OMNITRONIC LH-065 DI-Box aktiv

1-Kanal-DI-Box, aktiv

Art.-Nr.: 10355065

GTIN: 4026397194913

Listenpreis: 83.18 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke
- 1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
- 6,3-mm-Klinkenbuchsen zum Durchschleifen eines Instruments
- Wandelt unsymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in symmetrische XLR-Ausgangssignale zum Anschluss an ein Mischpult
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397194913

Gewicht: 0,75 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Frequenzbereich:	10 - 30000 Hz
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: 470 kOhm Ausgang: 600 Ohm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Eingangsdämpfung:	0 dB, -20 dB, -40 dB; schaltbar
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 3-pol XLR Eingang: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Link: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Max. Pegel:	Ausgang: +6 dBu
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 13 cm Höhe: 6 cm
Gewicht:	540 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.