

## OMNITRONIC LH-068 DI-Box Phantomspeisung

1-Kanal-DI-Box, phantomgespeist, aktiv

Art.-Nr.: 10355068

GTIN: 4026397318517



### Features:

- 1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, 6,3-mm-Klinke
- 1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
- 6,3-mm-Klinkenbuchsen zum Durchschleifen eines Instruments
- Wandelt unsymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in symmetrische XLR-Ausgangssignale zum Anschluss an ein Mischpult
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Benötigt +48 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Stabiles Metallgehäuse

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397318517

Gewicht: 0,46 kg

Länge: 0,23 m

Breite: 0,13 m

Höhe: 0,08 m

### Technische Daten:

Frequenzbereich:	1 - 50000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Phantomspeisung:	9-48 V DC
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: 1 x 3-pol XLR Link: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Maße:	Breite: 9,5 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 4,5 cm

Gewicht: 0,35 kg

---

**Lieferumfang:**

---