

## OMNITRONIC GEQ-2150 Equalizer 2x15-Band

2 x Grafischer Equalizer 15-Band

Art.-Nr.: 10355522

GTIN: 4026397522822



**Listenpreis: 148.75 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 2-Kanal-Version, 2 x 15 Frequenzregler mit 2/3 Oktavabstand
- Kurze Schiebewege der Frequenzregler mit Mittelrastung
- EQ-Gain umschaltbar  $\pm 6$  dB auf  $\pm 12$  dB
- Getrennte Lautstärkeregelung für beide Kanäle
- Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
- Ein- und Ausgänge über Klinken- und XLR-Buchsen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Clubs/Tanzschulen; Bühne; Homerecording und Studios; Band/Proberaum

### Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Gerät

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397522822

Gewicht: 2,87 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.10 m

### Technische Daten:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:      | 13 W   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz  |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB   |
| Klirrfaktor:              | <0,05 % bei 1 kHz  |

|                  |  |
|------------------|--|
| Impedanz:        | Eingang: 20 kOhm , sym.  |
|                  | Eingang: 15 kOhm , unsym.  |
|                  | Ausgang: 300 kOhm , sym.   |
|                  | Ausgang: 150 kOhm , unsym.   |
| Gain:            | Ausgang: - ? bis + 6 dB  |
| Kontrollbereich: | ±6dB, ±12dB, schaltbar   |
| Steuerelemente:  | Groundlift-Schalter  |
| Status LED:      | Clip   |
| Anschlüsse:      | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR   |
|                  | Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)  |
|                  | Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR   |
|                  | Ausgang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)  |
| Equalizer:       | Master: 2 x Grafischer Equalizer 15-Band   |
|                  | Mittelfrequenzen: ISO Standard, 2/3 Oktave,<br>25/40/63/100/160/250/400/630 Hz,<br>1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz |
| Max. Pegel:      | Eingang: +24 dBu, sym.   |
|                  | Eingang: +18 dBu, unsym.   |
|                  | Ausgang: +24 dBu, sym.   |
|                  | Ausgang: +18 dBu, unsym.   |
| Gehäusebauform:  | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE  |
| Maße:            | Breite: 48,3 cm  |
|                  | Tiefe: 22 cm   |
|                  | Höhe: 4,45 cm  |
| Gewicht:         | 2,40 kg  |