

OMNITRONIC XO-34 Aktive Frequenzweiche

Hochwertige Stereo-Frequenzaktivweiche

Art.-Nr.: 10355635

GTIN: 4026397233308



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zweibege/Dreibege-Stereo oder Vierweg-Mono Betrieb möglich
- 24 dB Flankensteilheit / Oktave
- Trennfrequenz-Regler an der Frontseite
- Low/Mid Frequenzbereich Trennfrequenz 450 Hz bis 9 kHz schaltbar auf 45 - 900 Hz
- Mid/High Frequenzbereich Trennfrequenz 450 Hz bis 9 kHz
- Individuelle Ausgangsregler pro Frequenzbereich (Band)
- Individuelle Mute-Funktion pro Ausgang für einfachen Systemabgleich
- Low Cut-Schalter
- Zusätzlicher Low-Sum Ausgang
- Phasenumkehrregler
- Beleuchtete Schalter erlauben perfekte Bedienung in dunklen Umgebungen
- Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397233308

Gewicht: 2,70 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Maße: Breite: 48,3 cm
Tiefe: 14,7 cm
Höhe: 4,45 cm

Gewicht: 2,25 kg

Sicherung: T 0.5 A

Flankensteilheit:	24 dB / Oktave
Betriebsarten:	2/3-Wege-Stereo oder 4-Wege-Mono
Eingang:	Mono/Stereo
Eingangsimpedanz:	10/20 kOhm (unsym./sym.)
Output:	Mono/stereo
Ausgangsimpedanz:	300/150 kOhm (unsym./sym.)
Anschlussbuchsen:	XLR
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Trennfrequenz:	45-9000 Hz
THD:	0.05%
Eingangsregelung:	-- bis +6 dB
Ausgangsregelung:	-- bis +12 dB
Low Cut:	30 Hz, -3 dB
Maße (B x T x H):	483 x 147 x 46 mm