

## OMNITRONIC NAT-16OUT Audio-Transmitter

CobraNet(TM) Audionetzwerk-Transmitter

Art.-Nr.: 10356450

GTIN: 4026397280784



### Beschreibung:

CobraNet(TM) Audionetzwerk-Technologie

CobraNet(TM) wurde von Peak Audio entwickelt und beruht auf dem "Ethernet"-Industriestandard. Basierend auf dem Ethernet-MAC-Protokoll ist es möglich, einen isochronen, das heißt zeitlich unkritischen Datenverkehr mit einer Bandbreite von 100 Mbit/s zu erzielen.

CobraNet(TM) ist ein System, das den Transport von isochronen Datenströmen, so wie sie Audio- und Videoanwendungen fordern, über 10 und 100 MBit Ethernet Datennetze erlaubt, wobei einer Erweiterung auf z. B. 1 GBit jederzeit möglich ist. Es kann zusätzlich und problemlos asynchrone Steuerdaten transportieren, ohne dabei einen Konflikt mit den isochronen Daten hervorzurufen.

So können bis zu 64 Audiokanäle (20 Bit/48 kHz) über ein CAT-5 Kabel übertragen werden. CobraNet(TM) unterstützt derzeit eine Samplingfrequenz von 48 kHz bei einer Bitrate von 16, 20 oder 24 Bit. Ein entsprechend konfiguriertes Netzwerk verwaltet somit bis zu 3000 Audiokanäle. Bei CAT-5 Kabeln sollte eine Kabellänge von 100 m nicht überschritten werden.

Da CobraNet(TM) aus handelsüblichen Ethernet-Komponenten besteht, sind ausgereifte und günstige Produkte im IT- Fachhandel verfügbar.

CobraNet(TM) Geräte können parallel mit anderen Netzwerkgeräten wie PCs oder Druckern betrieben werden, es wird jedoch dringend empfohlen, für die Audiodaten ein eigenständiges Netzwerk aufzubauen.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397280784

Gewicht: 9,20 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.23 m

## Features:

---

- Audioübertragung des CobraNet(TM) Signals in Echtzeit
- 16 analoge Ausgangskanäle (sym.)
- CobraNet(TM) und Ethernet Anschlussbuchse
- Unabhängige MCU Ansteuerung für Transmitter-Betrieb ohne PC
- Jeder Kanal individuell ansteuerbar
- Firmware kann über RS-232 Port upgedatet werden
- Alle Setupeinstellungen des NAT können in einem Flashspeicher gespeichert werden
- Redundanter Netzwerkanschluss
- Einmal konfiguriert ohne zusätzlichen PC lauffähig
- Automatische Einstellung auf ländertypische Stromnetze
- Übertragung von bis zu 64 Audiokanälen (20 Bit/48 kHz) über ein CAT-5 Kabel
- 48 kHz Samplingfrequenz bei einer Auflösung von 20 Bit
- Maximale Kabellänge 100 m (CAT-5 Kabel)
- Inkl. Montagewinkel für Rackeinbau (2 HE)

## Technische Daten:

---

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30,00 W
Maße:	Breite: 43 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	7,3 kg
DSP-Leistung:	200 MIPS, 40 Bit Floating-Point
2 Netzwerk RJ-45 Anschluss:	gemäß IEEE 802.3 Standard
2 RS-232 Anschluss:	Typ D (9 Pins)
Analoge Audioeingänge:	-
Analoge Audioausgänge:	
Anzahl der Kanäle:	16 (XLR, sym.)
Abtastfrequenz:	48 kHz
Quantisierungsauflösung:	20 Bit
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, $\pm 0,2$ dB
Klirrfaktor:	0,005 % (+4 dBu)
Dynamikbereich:	103 dBA
Maximaler Ausgangspegel:	+21 dBu (sym.)
Ausgangsimpedanz:	100 Ohm
Maße (B x T x H):	430 x 89 x 330 mm
	Rackeinbau mit 2 HE mit Montagewinkel

## Lieferumfang:

---