

OMNITRONIC SLM-500 SPL-Meter

Digitales Schallpegelmessgerät mit A- und C-Bewertung

Art.-Nr.: 10360600

GTIN: 4026397327700



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Präzise LCD-Anzeige
- Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel
- Messbereich von 30-130 dB
- Max-Hold-Funktion
- A- und C-Bewertung
- Slow- und Fast-Messdynamik
- 2 zusätzliche Ausgänge AC und DC über 3,5-mm-Klinkenbuchsen
- Betrieb über 4 x 1,5-V-Batterie oder 6-V-Netzteil (beides nicht inkl.)
- Inkl. Windschutz und Batterie
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397327700

Gewicht: 0,84 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,06 m

Höhe: 0,21 m

Technische Daten:

Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	4 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	31,5 - 8500 Hz
Maße:	Breite: 14,5 cm Tiefe: 6 cm Höhe: 11 cm
Gewicht:	680 g
Spannungsversorgung:	6 V AC/DC

über Netzteil:	max. 9 V DC, 100 mA
über Batterie:	4 x 1.5 V (Typ AA)
Batterielebensdauer:	ca. 20 Std.
Messbereiche:	30-80 dB, 40-90 dB, 50-100 dB, 60-110 dB, 70-120 dB, 80-130 dB, 30-130 dB
Genauigkeit:	±1,5 dB @ 94 dB, 1kHz
Pegelbewertung:	A oder C
Mikrofontyp:	Elektret-Kondensator-Mikrofon
AC-Ausgang:	0,707 V RMS
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm
DC-Ausgang:	10 mV
Ausgangsimpedanz:	100 Ohm