

OMNITRONIC L-300, Endstufe 2x150W/4Ohm

Zuverlässige Einsteiger-Endstufe

Art.-Nr.: 10450670

GTIN: 4026397243062



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 2 x 150 W/4 Ohm
- Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
- 2 Lautstärkereglere auf der Frontplatte
- Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen
- Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397243062

Gewicht: 9,70 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 650,00 W |
| Ausgangsleistung: | 75 W RMS (8 Ohm) |
| Frequenzbereich: | 10 - 50000 Hz |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 8,70 kg |
| Spannungsversorgung: | 115/230 AC V AC, 50/60 Hz |

Leistung (RMS):

| | |
|---------------------------|--|
| Stereo 4 Ohm | 2 x 150 W |
| Stereo 8 Ohm | 2 x 75 W |
| 8 Ohm gebrückt | 1 x 300 W |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| Klirrfaktor: | 0,05 % |
| Dämpfungsfaktor: | >150 |
| Slewrate: | 70 V/μSek. |
| Übersprechdämpfung: | >70 dB |
| Eingangsimpedanz: | 20 kOhm |
| Anschluss Eingang: | 2 x XLR, 2 x Klinke-Einbaubuchse |
| Anschluss Ausgang: | 2 x Speaker |
| Schutzschaltungen: | Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart |
| Kühlung: | Temperaturgesteuerter Lüfter |
| Regler & Schalter: | Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter- Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift |
| LED-Anzeigen: | Power, Clip, Protect, Parallel, Bridge |
| Bauweise: | Stahlchassis, Frontplatte Alu |
| | Rackeinbau mit 1 HE |