

OMNITRONIC XPA-350 Endstufe

Class AB Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 175 W RMS (4 Ohm), 2 x 130 W RMS (8 Ohm)

Art.-Nr.: 10451031

GTIN: 4026397593877



Listenpreis: 255.85 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 2 Pegelregler
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Signaleingänge über XLR- oder Klinkeneinbaubuchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Zusätzliche Speaker-Buchse für 8-Ohm-Brückenbetrieb
- Class-AB-Architektur
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 4 x Fuß, 4 x Schrauben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397593877

Gewicht: 8,25 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 280 W 1/8 Power

Ausgangsleistung: 2 x 175 W RMS (4 Ohm)

2 x 130 W RMS (8 Ohm)

350 W RMS gebrückt (8 Ohm)

| | |
|---------------------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >95 dB |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | 1 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym. |
| Schaltung: | Class AB |
| Anstiegszeiten: | >20 V/μs |
| Dämpfungsfaktor: | >350 |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Groundlift-Schalter, Limiter Schalter, Betriebswahlschalter (Stereo/Bridge) |
| Schutzschaltung: | Kurzschluss; Überhitzung; Gleichspannung; Softstart; Einschalttransienten; Limiter |
| Status LED: | Power, Pegelanzeige, Clip, Bridged, Protect |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Eingang: Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über 1 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über Schraubklemme |
| Eingangsempfindlichkeit: | 1,4 V |
| Max. Pegel: | Eingang: +21 dBV Eingang: +9 V |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 35,4 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 7,35 kg |