

OMNITRONIC XPA-3004 Endstufe

4-Kanal-PA-Verstärker mit Limiter, 4 x 750 W / 4 Ohm, 4 x 500 W / 8 Ohm

Art.-Nr.: 10451038

GTIN: 4026397594959



Features:

- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- Pegelregler je Kanal
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Signaleingänge über XLR-Buchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Class-H-Architektur
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397594959

Gewicht: 20,60 kg

Länge: 0,55 m

Breite: 0,53 m

Höhe: 0,14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	700 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:	4 x 750 W RMS (4 Ohm) 4 x 500 W RMS (8 Ohm) 2 x 1500 W RMS gebrückt (8 Ohm)

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Schaltung:	Class H
Anstiegszeiten:	>10 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>200
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Eingangsempfindlichkeitsschalter
Schutzschaltung:	Kurzschluss; Überhitzung; Gleichspannung; Einschalttransienten; Softstart; Einschaltverzögerung
Status LED:	Power, Pegelanzeige, Clip, Bridged, Protect
Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 4 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Eingangsempfindlichkeit:	0,775 V; 1,4 V , schaltbar
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 41,5 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	19,20 kg

Lieferumfang:

1 x Verstärker
1 x Bedienungsanleitung
4 x Fuß
4 x Schrauben
1 x Netzkabel/Stromkabel