OMNITRONIC DJP-900P Class-D Verstärker

Kompakter Stereo-Mischverstärker mit Player + Bluetooth, 2 x 460 W / 4 Ohm

Art.-Nr.: 10451603

GTIN: 4026397641110

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zur einfachen Musiksteuerung in Restaurants, Fitnessstudios, im Einzelhandel etc.
- Integrierter Audioplayer mit Bluetooth-Empfänger
- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke/100V)
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto-Limiter
- 1 Mono-Mikrofon-Eingang mit Volume-Regler auf der Frontseite
- Audio-Quellen-Umschalter
- Umfangreiche Schutzschaltungsmechanismen
- Robustes Stahlgehäuse mit Aluminium-Frontplatte
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

  Audioplayer
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

  Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 2 x Montagebügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397641110

Gewicht: 2,95 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W 1/8 Power

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Ausgangsleistung:	2 x 460 W RMS (4 Ohm) 2 x 240 W RMS (8 Ohm) Max. 260 W Max. 900 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Impedanz:	4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA Technik 100V
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , sym.
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>14 V/µs
Dämpfungsfaktor:	>300
Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter, Klangregelung, Lautstärkeregler, Betriebswahlschalter (Stereo / Brücke/100V)
Schutzschaltung:	Softstart; Kurzschluss; Überhitzung; Überlast; Gleichspannung; VHF
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 1 x Schraubklemme Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band Stereo
Eingangsempfindlichkeit:	1 V
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 24,1 cm Tiefe: 25,6 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,54 kg
Audioplayer	
Ansteuerung:	Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Frequenzband:	2,4 GHz
Musikformat:	MP3, WMA; WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.