

OMNITRONIC DJP-900P Class-D Verstärker

Kompakter Stereo-Mischverstärker mit Player + Bluetooth, 2 x 460 W / 4 Ohm

Art.-Nr.: 10451603

GTIN: 4026397641110



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zur einfachen Musiksteuerung in Restaurants, Fitnessstudios, im Einzelhandel etc.
- Integrierter Audioplayer mit Bluetooth-Empfänger
- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke/100V)
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto-Limiter
- 1 Mono-Mikrofon-Eingang mit Volume-Regler auf der Frontseite
- Audio-Quellen-Umschalter
- Umfangreiche Schutzschaltungsmechanismen
- Robustes Stahlgehäuse mit Aluminium-Frontplatte
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

Audioplayer

- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 2 x Montagebügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397641110

Gewicht: 2,95 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 140 W 1/8 Power

| | |
|---------------------------|--|
| Ausgangsleistung: | 2 x 460 W RMS (4 Ohm) 2 x 240 W RMS (8 Ohm) Max. 260 W gebrückt (100 V) Max. 900 W gebrückt (8 Ohm) |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20,000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Impedanz: | 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA Technik 100V |
| Impedanz: | Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , sym. |
| Schaltung: | Class D |
| Anstiegszeiten: | >14 V/μs |
| Dämpfungsfaktor: | >300 |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Klangregelung, Lautstärkeregl., Betriebswahlschalter (Stereo / Brücke/100V) |
| Schutzschaltung: | Softstart; Kurzschluss; Überhitzung; Überlast; Gleichspannung; VHF |
| Status LED: | Power |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 1 x Schraubklemme Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch |
| Equalizer: | Master: 1 x Regler 2-Band Stereo |
| Eingangsempfindlichkeit: | 1 V |
| Material: | Metall |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE |
| Maße: | Breite: 24,1 cm Tiefe: 25,6 cm Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 2,54 kg |
| Audioplayer | |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Reichweite: | Bluetooth: bis zu 10m |
| Frequenzband: | 2,4 GHz |
| Musikformat: | MP3, WMA; WAV |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32) |