

OMNITRONIC HDA-4.3 Endstufe

3-Kanal-Endstufe 2 x 350 W + 500 W @ 4 Ohm

Art.-Nr.: 10452355

GTIN: 4026397245509



Features:

- 2 x 200 W + 300 W @ 8 Ohm
- 2 x 350 W + 500 W @ 4 Ohm
- Low-Cut-Schalter auf der Rückseite
- Drehregler um obere Trennfrequenz des Subwoofers einzustellen (Hi Cut)
- 3 Lautstärkereglern
- Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar, mit Ein-/Ausschalter
- Signaleingänge über XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke
- Boxenanschluss über Klemmblöcke und Speakerbuchsen
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rack-Einbaumaße

Logistic

EAN / GTIN: 4026397245509

Gewicht: 24,50 kg

Länge: 0,56 m

Breite: 0,54 m

Höhe: 0,14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Ausgangsleistung: Max. 1200 W

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Maße: Breite: 48,3 cm
Tiefe: 45 cm
Höhe: 8,9 cm

Gewicht: 23 kg

Ausgangsleistung sinus:

Stereo 4 Ohm	2 x 350 W + 500 W
Stereo 8 Ohm	2 x 200 W + 300 W
Dämpfungsfaktor:	>250
Klirrfaktor:	0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Mindeingangsspannung:	0,775 V RMS
Eingangsimpedanz:	10 kOhm (unsymmetrisch), 20 kOhm (symmetrisch)
Ausgangsimpedanz:	>0,02 Ohm
Anstiegszeiten:	20 V/μSek.
LED Anzeige (pro Kanal):	Clip, Protect, Signal
Mindesteinbautiefe:	470 mm

Lieferumfang:
