OMNITRONIC PMM-5 Studio-Monitor/Paar

Aktive 2-Wege-Nahfeldmonitore

Art.-Nr.: 11036463

GTIN: 4026397198935

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 5"-Nahfeldmonitore
- 2-Wege-Aktivschaltung mit separaten Endstufen für Tief- und Hochtöner (Bi-Amping)
- Exzellenter Klang für Studios, Home-Recording oder Highend-Wiedergabe im Wohnzimmer
- Ferrofluid-gekühlter Hochtöner für brillante Höhen
- Ausgeglichener Frequenzgang für unverfälschte Wiedergabe
- Lautstärkeregler
- Magnetische Abschirmung zur Verwendung neben Computermonitoren etc.
- Schalter zur Anpassung der Umgebungsbedingungen
- Line-Signalanschluss über Cinch-/XLR-/Klinkenbuchse
- Hochwertige Bassreflex-MDF-Gehäuse
- Paarweise gepackt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397198935
Gewicht: 10,75 kg
Länge: 0.47 m
Breite: 0.40 m
Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	75,00 W
Frequenzbereich:	60 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 28 cm Tiefe: 18,5 cm Höhe: 21,5 cm
Gewicht:	10,00 kg
Belastbarkeit nominal:	35 W RMS

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Maximalleistung:	70 W
Komponenten:	13 cm Woofer (5"), 2 cm Tweeter (0,75")
Anschluss:	Cinch/XLR/Klinkenbuchse
Empfindlichkeit:	90 dB
Klirrfaktor:	0,05 %
Mindesteingangsspannung:	1 V
Eingangsimpedanz:	8 Ohm
Maße (H x B x T):	280 x 185 x 215 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.