

OMNITRONIC C-80A aktiv weiß 2x

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 8"-Tieftönern und 80 W RMS

Art.-Nr.: 11036725

GTIN: 4026397356427



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation
- 2-Wege-Bassreflexsystem für druckvolle Tiefen
- 20 cm Tieftöner (8") und 2,5 cm Kalottenhoctöner (1")
- 2-fache Klangregelung und Lautstärkereger
- Signalein- und -Ausgang über symmetrische XLR-Buchsen
- Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken
- Schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage
- Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Diskos, Shops oder im Konferenzbereich
- Mit Montagebügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397356427

Gewicht: 17,30 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.44 m

Technische Daten:

| | |
|------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Belastbarkeit: | Programm: 125W Nominal: 80W RMS |
| Frequenzbereich: | 50 - 20000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 90 dB (1W/1m) |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |

| | |
|------------------|--|
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR |
| Lautsprecher: | 1 x 8" Tieftöner |
| Farbe: | Weiß |
| Maße: | Breite: 27 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 36 cm |
| Gewicht: | 15,55 kg |
| Komponenten: | 20 cm Woofer (8"), 2,5 cm Tweeter (1") |
| Eingang: | 3-pol XLR |
| Ausgang: | 3-pol XLR |
| Empfindlichkeit: | 90 dB |