OMNITRONIC OD-2T Wandlautsprecher 100V weiß 2x

Universelles Wandlautsprecherpaar

Art.-Nr.: 11036903

GTIN: 4026397543490

Listenpreis: 53.43 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Universelles Wandlautsprecherpaar

Mit dem Wandlautsprecherpaar OD-2T von OMNITRONIC bekommen Sie ein ideales Lautsprecherset für Ihre Beschallung, zum Beispiel mit Hintergrundmusik von Restaurants, Bars und Shops oder in Ihrem Konferenz- oder Pausenraum.

Die Lautsprecher in 100-V-Technik sind in einem stabilen, schlag- und kratzfesten Gehäuse aus Kunststoff untergebracht. Die stabile Montageplatte verfügt über ein dreh- und schwenkbares Gelenk, was Ihnen erlaubt, die Wandlautsprecher an der Wand oder an die Decke in beliebigen Winkeln zu montieren.

Features:

- 1-Wege-System mit 30 W Leistung und 100-V-Trafo
- 6,5 cm Breitbandlautsprecher (2,5")
- Stabile Montageplatte mit dreh- und schwenkbarem Gelenk erlaubt die Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Kratz- und stoßfest
- Für den Außenbereich geeignet
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Lieferumfang

- 2 x Kompakt-Box, 2 x Befestigungsmaterial, 8 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543490

Gewicht: 1,46 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.12 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 30W (8 Ohm) Nominal: 15W RMS (8 Ohm) Nominal: 6W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	150 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	88 dB
Max. Schalldruck:	96 dB (100V ELA); 103 dB (8 Ohm)
Abstrahlverhalten:	60° x 60°
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Federklemme
Lautsprecher:	1 x 2,5" Breitbandlautsprecher
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Weiß, kratz- und stoßfest
Maße:	Breite: 8,7 cm Tiefe: 11,1 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	1,35 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.