

OMNITRONIC OD-6T Wandlautsprecher 100V weiß 2x

Wetterfestes Wandlautsprecherpaar (IP65) mit 6,5"-Tieftönern und 50 W RMS

Art.-Nr.: 11036927

GTIN: 4026397543674



Listenpreis: 172.55 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Wetterfestes Lautsprecherpaar

Die 100-V-Beschallungsboxen OD-6T von OMNITRONIC überzeugen durch ihr sehr gutes Klangbild und eignen sich optimal für Ihre Beschallungsanlagen im Innen- und im Außenbereich.

Das 2-Wege-System ist mit einem 16,5-cm-Tieftöner und einem 2,5-cm-Kalottenhohtöner mit Seidenmembran ausgestattet. Außerdem verfügt das Wandlautsprecherpaar über einen 100-V-Trafo mit 4 Leistungsabgriffen und einen Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung.

Der schwenk- und neigbare Montagebügel erlaubt es Ihnen, die OD-6T Lautsprecherboxen an die Wand oder die Decke in beliebigen Winkeln zu montieren.

Das wetterfeste (IP65) Kunststoffgehäuse mit Metallgitter verfügt zudem über eine Abdeckung über den Anschlüssen.

Features:

- 2-Wege-System mit 16,5 cm Tieftöner (6,5") und 2,5 cm Kalottenhohtöner (1") mit Seidenmembran
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Abdeckung über den Anschlüssen
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Aluminiumgitter in weiß
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543674

Gewicht: 7,75 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.33 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Lieferumfang

- 2 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Montagebügel, 4 x Rändelschraube

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 100W Nominal: 50W RMS (8 Ohm) Nominal: 32W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	105 dB (100V ELA); 110 dB (8 Ohm)
Max. Schalldruck:	93 dB
Abstrahlverhalten:	170° x 170°
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Leistungsanzapfung:	4W; 8W; 16W; 32W RMS über Wahlschalter auswählbar
Steuerelemente:	Lautstärkeregler
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 1" Kalotten-Hochtöner
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Material:	Kunststoff
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 19,5 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	7,10 kg