

OMNITRONIC ODP-204 Installationslautsprecher 16 Ohm weiß 2x

2 wetterfeste 4"-Wandlautsprecher (IP65) mit Halterung, 40 W RMS

Art.-Nr.: 11036951

GTIN: 4026397629699



Listenpreis: 189.21 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignet

Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen- und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.

Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP65) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.

Features:

- 16-Ohm-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-System mit 10-cm-Tieftöner (4") und einem 2-cm-Kalottenhohtöner (0,8")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397629699

Gewicht: 5,75 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.30 m

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Topteil, 1 x Montagebügel, 6 x Schrauben, 1 x Fangseilöse, 1 x Deckel, 4 x Unterlegscheibe, 2 x Verschraubung

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 80W Nominal: 40W RMS (16 Ohm)
Frequenzbereich:	75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	88 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	103 dB
Abstrahlverhalten:	120° x 90°
Impedanz:	16 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Anschlüsse:	Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	3500 Hz
Lautsprecher:	1 x 4" Tieftöner 1" Schwingspule Tiefton 1 x 0,8" Kalotten-Hochton 0,8" Schwingspule Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 14,1 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	5,10 kg