

## OMNITRONIC ODX-215TL Installationslautsprecher 100V hellgrau

Wetterfester 15"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 400 W RMS

Art.-Nr.: 11036969

GTIN: 4026397703238



**Listenpreis: 950.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 2-Wege-Koaxialsystem mit 38-cm-Tieftöner (15") und 3,6-cm-Hochtöner (1,4")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in grau mit Akustikschaumstoff
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397703238

Gewicht: 35,30 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.57 m

Höhe: 0.59 m

Sperrgut

### Technische Daten:

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Schutzart:         | IP56                                |
| Belastbarkeit:     | Programm: 800W<br>Nominal: 400W RMS |
| Frequenzbereich:   | 50 - 18000 Hz                       |
| Empfindlichkeit:   | 103 dB (1W/1m)                      |
| Max. Schalldruck:  | 129 dB                              |
| Abstrahlverhalten: | 60° x 25°                           |
| Impedanz:          | 8 Ohm; ELA Technik 100V             |
| Aufnahmesystem:    | Montagebügel                        |

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsanzapfung: | 75W; 150W; 300W; 400W RMS über Wahlschalter auswählbar                                                                              |
| Anschlüsse:         | Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme                                                                                            |
| Trennfrequenz:      | 1500 Hz                                                                                                                             |
| Lautsprecher:       | 1 x 15" Tieftöner<br>3" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1,4" Kompressionstreiber Hochtון<br>3" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtון |
| Lautsprechertyp:    | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)                                                                                                     |
| Farbe:              | Hellgrau                                                                                                                            |
| Maße:               | Breite: 49 cm<br>Tiefe: 52 cm<br>Höhe: 50 cm                                                                                        |
| Gewicht:            | 32,15 kg                                                                                                                            |

## Lieferumfang:

1 x Topteil  
 1 x Montagebügel  
 1 x Bedienungsanleitung  
 6 x Schrauben  
 1 x Fangseilöse  
 1 x Deckel  
 8 x Unterlegscheibe  
 1 x Verschraubung