OMNITRONIC ODX-115ST Installationssubwoofer 100V weiß

Wetterfester 15"-Subwoofer mit Halterung, 400 W RMS

Art.-Nr.: 11036970

GTIN: 4026397708929

Listenpreis: 784.21 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Ideale Tiefbassergänzung der ODX-Fullrange-Lautsprecher
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Lieferumfang

- 1 x Montagebügel, 1 x Bedienungsanleitung, 6 x Schrauben, 1 x Fangseilöse, 1 x Deckel, 8 x Unterlegscheibe, 1 x Bass, 1 x Verschraubung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397708929

Gewicht: 28,40 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.59 m

Höhe: 0.57 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 800W Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	45 - 300 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB
Max. Schalldruck:	130 dB
Abstrahlverhalten:	Omnidirektional
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	75W; 150W; 300W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 3" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 49 cm Tiefe: 52 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	24,80 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.