

OMNITRONIC ODX-206T Installationslautsprecher 100V weiß

Wetterfester 6,5"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 100 W RMS

Art.-Nr.: 11036972

GTIN: 4026397721515



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 2-Wege-Koaxialsystem
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Metallgitter in weiß
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Topteil, 1 x Montagebügel, 5 x Schrauben, 1 x Fangseilöse, 1 x Deckel, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Verschraubung, 1 x Schraubsteckklemme

Logistic

EAN / GTIN: 4026397721515

Gewicht: 8,20 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

| | |
|--------------------|---|
| Schutzart: | IP56 |
| Belastbarkeit: | Programm: 200W (8 Ohm) Nominal: 100W RMS (8 Ohm) |
| Frequenzbereich: | 100 - 18000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 93 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 116 dB |
| Abstrahlverhalten: | 100° x 100° konisch |

| | |
|---------------------|---|
| Impedanz: | 8 Ohm; ELA Technik 100V |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Leistungsanzapfung: | 25W; 50W; 100W RMS über Wahlschalter auswählbar |
| Anschlüsse: | Schraubklemme |
| Trennfrequenz: | 2800 Hz |
| Lautsprecher: | 1 x 6,5" Tieftöner mit Ferritmagnet 1,4" Schwingspule Tiefton 1 x 0,8" Kompressionstreiber Hochton 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton |
| Lautsprechertyp: | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke) |
| Bauart: | Bassreflex |
| Farbe: | Weiß |
| Maße: | Breite: 25,65 cm Tiefe: 27,3 cm Höhe: 25,85 cm |
| Gewicht: | 7,20 kg |