

## OMNITRONIC MagiCarpet-400 2.1 Aktiv-System

Aktives 2.1-Lautsprechersystem, 750 W

Art.-Nr.: 11037410

GTIN: 4026397550146



### Features:

- Aktives 2.1-System mit 750 Watt Leistung für mobile DJs und Musiker
- 25-cm-Subwoofer (10") im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- 2 Satelliten mit 16,5-cm-Tiefmitteltöner (6,5") und 2,5-cm-Treiber (1")
- Satelliten mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Symmetrische Eingänge (XLR) und parallele Ausgänge (XLR)
- Aux-Eingang (Cinch)
- High-Pass-Ausgänge (120 Hz, XLR) für zusätzliche Hochtöner
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Limiter-Schutzschaltung
- LED-Indikatoren für jeden Betriebsstatus (Power, Protect, Signal und Limit)
- Stabiles Holzgehäuse mit Filzbezug
- Ballwurfsicheres Metallgitter, Metallecken, Standfüße und Einbaufansch
- Stangentragegriffe für bequemen Transport
- Geeignet für den Transport im PKW

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397550146

Gewicht: 34,70 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.57 m

Sperrgut

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 180 W

Lautsprecher: 1 x 10" Tieftöner

Maße: Breite: 52,5 cm  
Tiefe: 33,5 cm  
Höhe: 41,5 cm

Gewicht:	32,70 kg
Verstärkerleistung:	450 W RMS + 2 x 150 W RMS
Komponenten:	
Subwoofer:	25 cm Tieftöner (10")
Satellitenlautsprecher:	16,5 cm Tieftöner (6,5"), 2,5 cm Treiber (1")
Frequenzbereich:	
Subwoofer:	40-250 Hz
Satellitenlautsprecher:	70-17000 Hz
Empfindlichkeit:	
Subwoofer:	97 dB
Satellitenlautsprecher:	95 dB
Maximaler Schalldruck:	
Subwoofer:	125 dB
Satellitenlautsprecher:	112 dB
Anschluss:	
Line:	XLR
Parallelausgang:	XLR L/R
AUX:	Cinch L/R
Satelliten:	Speaker L/R
Hochpass-Ausgang (120 Hz):	XLR L/R
Maße (L x B x H):	
Subwoofer:	525 x 335 x 415 mm
Satellitenlautsprecher:	193 x 202 x 375 mm
Subwoofer:	20 kg
Satellitenlautsprecher:	2 x 5,5 kg

## Lieferumfang:

---