

OMNITRONIC KM-110A Aktiv-Bühnenmonitor, koaxial

Monitor, 10" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 150 W RMS, HF: 50 W RMS

Art.-Nr.: 11038035
GTIN: 4026397529883



Listenpreis: 343.91 €
inkl. 19% MwSt.

Features:

- Aktiver 2-Wege-Koaxial-Bühnenmonitor für Live- und Playback-Anwendungen
- Verstärker: Class D/AB, Biamp
- 25-cm-Tieftöner (10") und 3,5-cm-Kompressionstreiber (1,35")
- Bassreflexgehäuse für tiefe Bässe und hohen Schalldruck
- Low Cut, Pegelregler
- Metallgitter in schwarz
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Band/Proberaum; mobilen Einsatz

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397529883
Gewicht: 15,85 kg
Länge: 0,46 m
Breite: 0,41 m
Höhe: 0,54 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 80 W 1/8 Power |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Belastbarkeit: | Programm: 300W Nominal: 50W RMS HF Nominal: 150W RMS LF |
| Frequenzbereich: | 60 - 20000 Hz |
| Max. Schalldruck: | 121 dB |

| | |
|--------------------|---|
| Abstrahlverhalten: | 80° x 80° |
| Schutzschaltung: | Überlast; Limiter |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR |
| Kanäle Eingang: | 1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet 1 x 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochtöner |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box; Koaxiallautsprecher; Bühnenmonitor |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte) |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 48 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 42 cm |
| Gewicht: | 14,30 kg |