

OMNITRONIC AS-500 Aktiv-System

Leistungsstarkes Aktiv-Kompakt-PA-System, 500 W RMS

Art.-Nr.: 11038808

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Mobiles Subwoofer/Satelliten-System in Class-D-Architektur
- Liefert ein hochwertiges Klangbild und eine gute Pegelfestigkeit für eine Vielzahl von mobilen Beschallungsanwendungen bis hin zu mittleren Festveranstaltungen - ideal für Alleinunterhalter, kleine Bands und Mobildiscos
- Durch Einsatz mehrerer Aktiv-Systeme lassen sich große Beschallungsanlagen aufbauen
- 30-cm-Subwoofer im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- Satelliten mit 16,5-cm-Tiefmitteltöner und 2,5-cm-Neodymtreiber
- Symmetrische Eingänge (Kombination XLR/Klinke) und parallele Ausgänge (XLR)
- Mikrofoneingang (Kombination XLR/Klinke)
- Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke/Cinch), ideal für tragbare Musikplayer (z. B. iPod)
- Lautstärkenbalance zwischen den Satelliten einstellbar
- Trennfrequenz für Subwoofer und Satelliten einstellbar
- 5-Band-Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung des Mastersignals
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenlage für Subwoofer invertierbar
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- MDF-Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack, ballwurfsicherem Metallgitter und Einbaufansch
- Komplettes Schutzschaltungspaket zur optimalen Absicherung des Equipments
- PowerCon-Netzanschluss, Netzkabel inklusive
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel
- Rollbrett für komfortablen Transport separat erhältlich
- Rollbrett optional

Logistic

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	600,00 W
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner
Transporthilfe:	Rollbrett optional
Gewicht:	47 kg
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Sinusleistung:	
Subwoofer:	300 W RMS
Satellitenlautsprecher:	2 x 100 W RMS
Komponenten:	
Subwoofer:	30 cm Woofer (12")
Satellitenlautsprecher:	2 x 16,5 cm Woofer (6,5"), 2 x 2,5 cm Neodym-Hochtöner (1")
Empfindlichkeit:	
Subwoofer:	95 dB
Satellitenlautsprecher:	93 dB
Maximaler Schalldruck:	
Subwoofer:	122 dB
Satellitenlautsprecher:	112 dB
Frequenzbereich:	
Subwoofer:	35-140 Hz
Satellitenlautsprecher:	140-20000 Hz
Eingänge:	
Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R
Aux:	3,5-mm-Klinke/Stereo-Cinch
Mic:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Ausgänge:	
Line:	XLR L/R (Durchschleifausgang)
Lautsprecher:	2 x Speaker, 8 Ohm
Schutzschaltungen:	Kurzschluss, Überhitzung, Überlast, Überspannung
Maße (L x B x H):	
Subwoofer:	552 x 375 x 444 mm
Satellitenlautsprecher:	233 x 231 x 318 mm
Gesamtgewicht:	47 kg