

## OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer

Leistungsstarker 15"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 700 W

Art.-Nr.: 11038834

GTIN: 4026397658071



**Listenpreis: 712.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Das MAXX-1508DSP ist ein aktives 2.1-PA-System mit einer Leistung von 700 Watt für eine Vielzahl von mobilen Anwendungen. Die kompakte PA überzeugt durch ihr hochwertiges Klangbild und gute Pegelfestigkeit.

Der leistungsfähige 15"-Subwoofer mit hocheffizientem Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe. Die beiden Satellitenlautsprecher mit 8"-Tiefmitteltöner sowie 1"-Kompressionstreiber sind mit einer passiven 2-Wege-Frequenzweiche inklusive eines PTC-Hochtonschutzes ausgestattet und sorgen für ein abgerundetes Klangerlebnis.

Neben dem DSP (digitaler Signalprozessor) mit praktischen Presets zur schnellen und anwendungsbezogenen Klangabstimmung stehen kombinierte XLR- und 6,3-mm-Klinkenanschlüsse mit XLR-Parallelausgang (für weitere Systeme) sowie ein zusätzlicher Cinch-Eingang mit Pegelanpassung zur Verfügung. Dank integriertem Bluetooth-Audio-Streaming genießen Sie Musik kabellos direkt von Ihrem Smartphone oder jedem anderen Bluetooth-Gerät und mithilfe des eingebauten USB-Anschlusses laden Sie Ihre mobilen Geräte gleichzeitig bequem auf.

Der MAXX-1508DSP Subwoofer ist mit einem stabilen Gehäuse aus Multiplex- und MDF-Holz, Strukturlack, Metallgitter und ergonomischen Griffen professionell ausgerüstet. Als Zubehör sind Lenkrollen zum bequemen Transport erhältlich. Passende Boxenstative, Distanzstangen und Gabeln sind ebenso optional lieferbar.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397658071

Gewicht: 31,15 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.51 m

Höhe: 0.58 m

Sperrgut

## Features:

---

- 15"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
- Verstärkerleistung: 400 W RMS + 2 x 150 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
- Bildet mit den MAXX-1508 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Rollen optional
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

### Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Gurt, 1 x Konformitätserklärung

## Technische Daten:

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz  |
| Gesamtanschlusswert: | 800 W  |
| Belastbarkeit:       | Nominal: 400W RMS LF   |
| Frequenzbereich:     | 35 - 120 Hz Bass   |
| Empfindlichkeit:     | 95 dB  |
| Max. Schalldruck:    | 120 dB   |
| DSP:                 | Digitaler Signalprozessor  |
| DSP-Presets:         | FLAT; DJ; LIVE   |
| Ansteuerung:         | Bluetooth  |
| Aufnahmesystem:      | M20 Gewinde  |
| Schaltung:           | Class D  |
| Schutzschaltung:     | Limiter  |
| Status LED:          | Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets   |
| Anschlüsse:          | Eingang: 1 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Kanäle Eingang:      | 1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler   |
| Lautsprecher:        | 1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet   |
| Lautsprechertyp:     | Subwoofer  |
| Bauart:              | Bassreflex   |
| Transporthilfe:      | Rollen optional  |
| Material:            | Birkenmultiplexholz, 16 mm; MDF (Mitteldichte Faserplatte)   |
| Farbe:               | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert  |
| Maße:                | Breite: 45,4 cm  |

Tiefe: 57 cm  
Höhe: 53,4 cm

---

Gewicht: 29,30 kg

---