

## OMNITRONIC ASS-1503 Aktivsystem

Leistungsstarkes mobiles Säulen-PA-System, 850 W RMS

Art.-Nr.: 11038851

GTIN:



### Features:

- Mobiles Säulen-PA-System mit Topteil und aktivem Subwoofer in Class-D-Architektur
- Superkompakt und extrem leicht - das System lässt sich im Handumdrehen aufbauen und in Betrieb nehmen
- Überzeugt mit hervorragender Sprachverständlichkeit und hoher Reichweite
- Ideal für DJs, Alleinunterhalter, kleine Bands und eine Vielzahl von mobilen Beschallungsanwendungen
- Dual-Class-D-Verstärker (500 W + 350 W RMS) mit SMPS
- 38-cm-Subwoofer im Bassreflexgehäuse
- Fullrange-Säulenlautsprecher mit 12 x 8-cm-Treibern
- Symmetrischer 6,3-mm-Klinkeneingang und paralleler XLR-Ausgang
- Masterregler mit Peak-Anzeige
- Trennfrequenz für Subwoofer einstellbar
- Phasenlage für Subwoofer invertierbar
- Subwoofer im Multiplexgehäuse
- Säulenlautsprecher im MDF-Gehäuse
- Strapazierfähiger Strukturlack, ballwurfsicheres Metallgitter und Einbaufansch
- Lieferung enthält Distanzstange, Lautsprecherkabel und Netzkabel
- Transportrollen und Rollbrett als Zubehör erhältlich
- Rollen optional

### Logistic

### Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	200 W
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner

Transporthilfe:	Rollen optional
Gewicht:	40,40 kg
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Sinusleistung:	
Subwoofer:	500 W RMS
Satellitenlautsprecher:	350 W RMS
Komponenten:	
Subwoofer:	38 cm Woofer (15")
Satellitenlautsprecher:	12 x 8 cm Mittelhochtöner (12 x 3")
Maximaler Schalldruck:	
Subwoofer:	122 dB
Satellitenlautsprecher:	121 dB
Frequenzbereich:	
Subwoofer:	45-180 Hz
Satellitenlautsprecher:	120-20000 Hz
Trennfrequenz:	40-160 Hz
Mikrofoneingang:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, sym.
Line-Eingang:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, sym. und Cinch L/R
Lautsprecheranschluss:	1 x Speaker, 4 Ohm

## **Lieferumfang:**

---