

OMNITRONIC PAM-500 MK2 Aktiv-PA-System

Portable 300-W-Beschallungsanlage

Art.-Nr.: 11038892

GTIN: 4026397426083



Features:

- Portables 300-W-PA-System mit 6-Kanal-Mischpult und integriertem Echoeffekt
- 2 abnehmbare Fullrange-Lautsprecherboxen, jeweils mit vier 15-cm-Lautsprechern, Bassreflexsystem und Flansch für die Stativmontage
- Inkl. 2 dynamische Mikrofone mit Nierencharakteristik
- Integrierter FM-/AM-Tuner und MP3-Player mit USB-Anschluss
- Problemloser Transport über 4 Rollen (davon 2 mit Bremse)
- Das System beinhaltet alle Komponenten, die für Seminare, Konferenzen, Präsentationen, Verkaufsmessen, Modenschauen, Alleinunterhalter, Hochzeiten, Verkaufsstände, Aerobic etc. benötigt werden
- Alle Kabel im Lieferumfang enthalten: 2 XLR-Mikrofonkabel, 2 Klinke-Lautsprecherkabel und Netzkabel
- 4 Mono-Eingangskanäle Mic/Line, davon 1 mit regelbarer Prioritätsfunktion zur automatischen Absenkung der anderen Kanäle
- 2 Stereo-Eingangskanäle für Line-Signalquellen, z. B. für CD-Player oder zur Einspielung von Multimedia-Anwendungen vom Laptop
- Jeder Kanal mit regelbarem Echo, 3-Band-EQ, Balance/Pan, Level
- Integrierter 10-Band-Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung des Mastersignals
- Aux Send und Aux Return zum Einschleifen externer Effektgeräte
- Masterinserts
- Endstufe mit modernster Schaltungsteiltechnologie
- Schutzschaltungen gegen Kurzschluss und Überhitzung
- Stereobetrieb oder Dual-Monobetrieb mit regelbarem Monitorsignal
- Hoher Wirkungsgrad, Betrieb an einer Schutzkontaktsteckdose möglich
- Umschalter zur Anpassung der Netzspannung zwischen 115 und 230 Volt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397426083

Gewicht: 34,10 kg

Länge: 0,85 m

Breite: 0,39 m

Höhe: 0,77 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	330,00 W
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Gewicht:	31,20 kg
Verstärkerleistung:	300 W max.
	2 x 85 W RMS an 8 Ohm
	2 x 140 W RMS an 4 Ohm
Klirrfaktor:	0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Eingänge:	
MIC, mono	4 x XLR, symmetrisch
LINE, mono	4 x 6,3-mm-Klinke, symmetrisch
Eingangsimpedanz:	2 kOhm (MIC, mono), 33 kOhm (LINE, mono)
Maximaler Eingangspegel:	-7 dBu (MIC, mono), 30 dBu (LINE, mono)
LINE, stereo	2 x Stereo-Cinch und 6,3-mm-Stereoklinke
Eingangsimpedanz:	33 kOhm
Maximaler Eingangspegel:	26 dBu
MAIN INSERT RETURN	6,3-mm-Klinke L/R, unsymmetrisch
STEREO AUX RETURN	6,3-mm-Stereoklinke
Eingangsimpedanz:	47 kOhm
FOOT SWITCH	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
Ausgänge:	
SPEAKER OUT	4 x 6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
MAIN INSERT SEND	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
FX/AUX SEND	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
Lautsprecherboxen (2 Stück):	4 x 15 cm Lautsprecher (4 x 6")
Impedanz:	8 Ohm
Anschluss:	6,3-mm-Klinke
Mikrofone (2 Stück):	dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Anschluss:	XLR, symmetrisch
Tuner-Empfangsfrequenz:	FM 87-108 Hz
	AM 522-1620 Hz
MP3-Player:	unterstützt MP3 und WMA
	auf USB-Geräten bis 32 GB (FAT32)
Gesamtmaße (H x B x T):	760 x 845 x 330 mm
Gesamtgewicht:	31 kg

Lieferumfang: