

OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W

Aktive Box mit 15" Woofer, 1,75" Treiber, 300 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.-Nr.: 11039034

GTIN: 4026397638875



Features:

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 4,5-cm-Titan-Hochtöner
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Schaltbare Hochtonkorrektur -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397638875

Gewicht: 27,45 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.77 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	650 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Nominal: 300W RMS LF Nominal: 50W RMS HF
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)

Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 5°)
Flugpunkte:	7 x M10 Gewinde
Schaltung:	Class D Biamp
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Lautsprecher:	15" Tieftöner mit Ferritmagnet 3" Schwingspule Tiefton 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 43 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 73 cm
Gewicht:	25,45 kg

Lieferumfang:

1 x Kompakt-Box
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel