

OMNITRONIC AZX-112A PA-Subwoofer aktiv 300W

Aktiver 12"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 300 W RMS

Art.-Nr.: 11039038

GTIN: 4026397638899



Features:

- 30-cm-Bass (12") mit 63-mm-Schwingspule
- Class-D-Verstärker mit 300 W
- XLR-Eingänge und parallele Ausgänge L/R
- XLR-Ausgang L/R mit Hochpass
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397638899

Gewicht: 24,20 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.57 m

Höhe: 0.47 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 650 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Gerätesicherung: 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar

Belastbarkeit: Nominal: 300W RMS

Frequenzbereich: 40 - 250 Hz

Empfindlichkeit:	93 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Phasenumkehrschalter
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR
Trennfrequenz:	80-200 Hz
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner 2,5" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 50 cm Tiefe: 57,5 cm Höhe: 45 cm
Gewicht:	22,70 kg

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung
1 x Bass
1 x Netzkabel/Stromkabel