

## OMNITRONIC AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 400 W RMS

Art.-Nr.: 11039046

GTIN: 4026397638936



### Features:

- 46-cm-Bass (18") mit 76-mm-Schwingspule
- Class-D-Verstärker mit 400 W
- XLR-Eingänge und parallele Ausgänge L/R
- XLR-Ausgang L/R mit Hochpass
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397638936

Gewicht: 34,90 kg

Länge: 0.68 m

Breite: 0.67 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	650 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	40 - 250 Hz

Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Phasenumkehrschalter
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR
Trennfrequenz:	80-200 Hz
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 2,5" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 61,3 cm Tiefe: 61,3 cm Höhe: 54 cm
Gewicht:	32,70 kg

### Lieferumfang:

1 x Bass  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel