

OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12"

Leistungsstarker 12"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 450 Watt

Art.-Nr.: 11039062

GTIN: 4026397722215



Listenpreis: 510.51 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 12"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
 - Verstärkerleistung: 250 W RMS + 2 x 100 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
 - Bildet mit den MAXX-1206 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
 - Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
 - Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
 - Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
 - Stereo-Mono-Umschaltung
 - Digitaler Signalprozessor
 - DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
 - Ansteuerbar über Bluetooth
 - Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
 - GummifüÙe
 - Rollen optional
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Lieferumfang**
- 1 x Bass, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397722215

Gewicht: 20,60 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.53 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 500 W

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Nominal: 250W RMS LF Nominal: 2x 100W RMS HF
Frequenzbereich:	100 - 17000 Hz Topteil
Empfindlichkeit:	97 dB
Max. Schalldruck:	119 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC MAXX1206
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglер, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Connect, Klangregelung
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier
USB-Anschluss:	1 x Typ C, 2 A
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Gummifüße Rollen optional
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 38,4 cm Tiefe: 47,4 cm Höhe: 45,8 cm
Gewicht:	19,10 kg
Bass	
Frequenzbereich:	38 - 250 Hz Bass