

**Listenpreis: 748.51 €**

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6.5" 2x weiß
- <p class="featureSatz">2 x 6,5" passive Fullrange-Box, 100 W RMS
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 6,5"-Tiefmitteltöner und 1"-Titan-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1206 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- 2 Stück im Set
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Mit Flugpunkten

Lieferumfang

- 2 x Topteil, 2 x Lautsprecherkabel
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12" weiß
- <p class="featureSatz">Leistungsstarker 12"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 450 Watt
- 12"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
- Verstärkerleistung: 250 W RMS + 2 x 100 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
- Bildet mit den MAXX-1206 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth

Logistic

EAN / GTIN: 4026397729504
Gewicht: 37,40 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m
Sperrgut

- GummifüÙe
- Metallgitter in weiÙ mit Akustikschaumstoff
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Rollen optional
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Gurt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht: 34,35 kg

OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6.5" " 2x weiÙ

| | |
|--------------------|--|
| Belastbarkeit: | Programm: 200W Nominal: 100W RMS |
| Frequenzbereich: | 100 - 17000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 91 dB |
| Max. Schalldruck: | 115 dB |
| Abstrahlverhalten: | 90° x 60° |
| Impedanz: | 4 Ohm |
| Aufnahmesystem: | Flansch: Ø 35mm |
| Flugpunkte: | 3 x M8 Gewinde |
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher: | 1 x 6,5" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm |
| Farbe: | Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| MaÙe: | Breite: 20,4 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 36,2 cm |
| Gewicht: | 12,70 kg |

OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12" " weiÙ

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 500 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend |

| | |
|-----------------------|--|
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar |
| Belastbarkeit: | Nominal: 250W RMS LF Nominal: 2x 100W RMS HF |
| Frequenzbereich: | 38 - 250 Hz Bass 100 - 17000 Hz Topteil |
| Empfindlichkeit: | 97 dB |
| Max. Schalldruck: | 119 dB |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| DSP-Presets: | FLAT; DJ; LIVE |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Bluetooth Gerätename: | OMNITRONIC MAXX1206 |
| Aufnahmesystem: | Flansch: M20 Gewinde |
| Schaltung: | Class D |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkereglер, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Connect, Klangregelung |
| Schutzschaltung: | Limiter |
| Status LED: | Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) |
| Kanäle Eingang: | 1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier |
| USB-Anschluss: | 1 x Typ C, 2 A |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Transporthilfe: | GummifüÙe Rollen optional |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm |
| Farbe: | Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| MaÙe: | Breite: 38,4 cm Tiefe: 47,4 cm Höhe: 45,8 cm |
| Gewicht: | 19,50 kg |