

## OMNITRONIC PAS-215+A 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive PA-Box, 15" Woofer, 1,75" Horn, 450 W RMS

Art.-Nr.: 11039443

GTIN: 4026397621792



### Beschreibung:

Die Modelle PAS-212 und PAS-215 sind leistungsfähige Aktiv-Lautsprecherboxen mit DSP (Digital Signal Processor) für Touring-Anwendungen und Festinstallationen. Sie sind als 2-Wege-Systeme ausgeführt mit drehbarem CD-Horn und 12"-Woofer (PAS-212) bzw. 15"-Woofer (PAS-215). Die integrierten Class-D-Verstärker liefern eine Spitzenleistung von 800 W (PAS-212) bzw. 900 W (PAS-215) und sind mit einem Limiter gegen Überlastung ausgestattet. Die Boxen bieten 4 EQ-Presets und kombinierte XLR- und 6,3-mm-Klinkenanschlüsse, sowie einen Stereo-Cinch-Eingang für Mikrofone und Line-Quellen wie Mischpulte, Notebooks und CD-Player. Ein XLR-Ausgang ermöglicht die Kopplung weiterer Aktivboxen. Flugvorrichtungen und ein Flansch erlauben sowohl hängende, als auch stehende Montage.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397621792

Gewicht: 24,25 kg

Länge: 0,45 m

Breite: 0,51 m

Höhe: 0,78 m

### Features:

- Aktive 2-Wege PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Class-D-Architektur mit Schaltnetzteil und 900 Watt Spitzenleistung
- DSP mit 4 EQ-Presets
- Robustes Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung und Einbaufansch für Stative
- Drehbares Constant-Directivity-Horn (asymmetrisch) mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber
- 15"-Woofer im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- Power-, Signal- und Limiter-Anzeige
- Regelbarer Line-Eingang (XLR/Klinke und Cinch L/R)
- Regelbarer Mikrofon-Eingang (XLR/Klinke), umschaltbar auf Line
- Line-Ausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse aus mehrschichtig verleimtem Holz mit Monitorschräge

- Einsatz liegend, stehend, auf Bassbox, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Geeignet für den Transport im PKW

## Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Belastbarkeit:	Programm: 900W Nominal: 450W RMS
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Maße:	Breite: 43 cm Tiefe: 36,5 cm Höhe: 70 cm
Gewicht:	21,60 kg
Verstärkerleistung:	450 W RMS, 900 W max.
LF-Lautsprecher:	15"
HF-Lautsprecher:	1,75"
Eingänge:	
Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, Cinch L/R
Mic:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Ausgänge:	
Line:	XLR
Empfindlichkeit:	97 dB
Maximaler Schalldruck:	125 dB
Trennfrequenz:	2 kHz
Abstrahlverhalten:	50-100° x 55°

## Lieferumfang: