

OMNITRONIC PAS-212PRO-A 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive 2-Wege-PA-Lautsprecherbox mit DSP

Art.-Nr.: 11039445

GTIN: 4026397531275



Features:

- Aktive 2-Wege PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Class-D-Architektur mit Schaltnetzteil und 800 Watt Spitzenleistung
- DSP mit 5 EQ-Presets und Statusanzeige
- Robustes Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung und Einbaufansch für Stative
- Drehbares Constant-Directivity-Horn (asymmetrisch) mit Hochleistungs-Schwingpulentreiber
- 30-cm-Woofer im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- Power-, Signal- und Limiter-Anzeige
- Regelbarer Line-Eingang (XLR/Klinke und Cinch L/R)
- Regelbarer Mikrofon-Eingang (XLR/Klinke), umschaltbar auf Line
- Line-Ausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse aus mehrschichtig verleimtem Holz mit Monitorschräge
- Einsatz liegend, stehend, auf Bassbox, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Geeignet für den Transport im PKW

Logistic

EAN / GTIN: 4026397531275

Gewicht: 19,15 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.68 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 110 W

Belastbarkeit: Programm: 800W
Nominal: 400W RMS

Frequenzbereich: 55 - 20000 Hz

Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Maße:	Breite: 35,5 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 60 cm
Gewicht:	17,20 kg
Komponenten:	30 cm Woofer (12"), 3,6 cm Horn (1,4")
Eingänge:	
Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, Cinch L/R
Mic:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Ausgänge:	
Line:	XLR
Empfindlichkeit:	97 dB
Maximaler Schalldruck:	125 dB
Trennfrequenz:	2 kHz
Abstrahlverhalten:	50-100° x 55°
Maße (H x B x T):	600 x 355 x 330 mm

Lieferumfang:
