


OMNITRONIC PAS-210A MK4 2-Wege-Top, aktiv, DSP, BT

Aktive Box mit 10" Woofer, 1" Treiber, 200 W RMS LF, 40 W RMS HF

Art.-Nr.: 11039553

GTIN: 4026397739268



Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Optimierte für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (Class D)
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse (Multiplex) mit Monitorschräge
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m in Gebäuden
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739268

Gewicht: 14,50 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.61 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	350 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar

Belastbarkeit:	Programm: 400W LF Nominal: 200W RMS LF Programm: 80W HF Nominal: 40W RMS HF
Frequenzbereich:	70 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	119 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Low Cut:	100Hz, schaltbar
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Mit Stereo-Link (TWS)
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC PAS-210A MK4
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m in Gebäuden
Aufnahmesystem:	Doppelflansch:
Flugpunkte:	12 x M8 Gewinde; 4 x M10 Gewinde
Schaltung:	Class D Biamp
Steuerelemente:	Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Quellen-Umschalter; Connect, Low-Cut-Schalter
Schutzschaltung:	Limiter; Einschalttransienten
Status LED:	Power, Signal, Peak, Low Cut, Pairing; Stereo, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Mic-Line-Hi.Z über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 2" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Hochtöner mit Ferritmagnet 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	1 Stück
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 12 mm
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 52 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	13,15 kg

Lieferumfang:

- 1 x Kompakt-Box
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung