PSSO CSA-115CXW Subwoofer, weiß

Compact-Speaker-Array-Subwoofer

Art.-Nr.: 11040809

GTIN: 4026397414837

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kompakter Subwoofer für Festinstallationen und Touring-Anwendungen
- Leistungsfähiger Bassreflex-Subwoofer
- Schaltbare Aktivweiche
- Parallele Neutrik Speakon-Anschlüsse
- Anschluss für Top-Lautsprecher
- Gehäuse aus mehrschichtigem Multiplexholz
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Einbauflansch zur Montage eines Topteils

Logistic

EAN / GTIN: 4026397414837
Gewicht: 38,00 kg
Länge: 0.73 m
Breite: 0.53 m
Höhe: 0.76 m
Sperrgut

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 800W Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	40 - 120 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Maße:	Breite: 52 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Tiefe: 59 cm Höhe: 58 cm
Gewicht:	34,30 kg
Komponenten:	38 cm Woofer (15")
Anschluss:	2 x Speakon (Ein-/Ausgang)
	1 x Speakon (Topteil)
Empfindlichkeit:	97 dB
Maximaler Schalldruck:	123 dB
Trennfrequenz:	120 Hz
Maße (H x B x T):	580 x 520 x 590 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.