

PSSO K-215X 2-Wege-Top 600W

PRO PA-Lautsprecherbox

Art.-Nr.: 11041110
GTIN: 4026397483048



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung, geeignet für Touring-Anwendungen
- Gehäuse aus 15 mm/18 mm Multiplex-Birkenholz
- 38-cm-Bass (15") mit Alu-Druckgusskorb
- Drehbares Constant-Directivity-Horn
- Hornöffnung 35 mm (1,4")
- Schwingspule 72 mm (2,8")
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
- Passive 2-Wege-Frequenzweiche
- Bassreflexsystem
- Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Einbaufansch für Stativmontage
- Einsatz stehend, als Monitor, auf Bassbox, Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397483048
Gewicht: 35,00 kg
Länge: 0.52 m
Breite: 0.48 m
Höhe: 0.79 m
Sperrgut

Technische Daten:

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Belastbarkeit: | Programm: 1200W Nominal: 600W RMS |
| Frequenzbereich: | 44 - 19000 Hz |
| Impedanz: | 8 Ohm |

| | |
|------------------------|---|
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher: | 1 x 15" Tieftöner |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box |
| Markenverwendung: | Treiber von CELTO ACOUSTIQUE |
| Maße: | Breite: 71 cm Tiefe: 44,5 cm Höhe: 41,5 cm |
| Gewicht: | 32,20 kg |
| Komponenten: | 38 cm Woofer (15"), 3,5 cm Horn (1.4") |
| Anschluss: | 2 x Speakon |
| Empfindlichkeit: | 98 dB |
| Maximaler Schalldruck: | 132 dB |
| Trennfrequenz: | 1,5 kHz |
| Abstrahlverhalten: | 80° x 50° |
| Maße (H x B x T): | 710 x 445 x 415 mm |