

## PSSO KX-181A Subwoofer, aktiv, DSP

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 1400 W RMS

Art.-Nr.: 11041182

GTIN: 4026397745375



### Features:

- Aktiver PA-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Vielseitige Setup-Möglichkeiten mit dem KX-Topsteilen und speziell abgestimmten Presets
- Endfire- und Cardioid-Nutzung möglich
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: 80 Hz Hi Cut; 90 Hz Hi Cut; 100 Hz Hi Cut; 120 Hz Hi Cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 4 robuste Tragegriffe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397745375

Gewicht: 57,65 kg

Länge: 0.83 m

Breite: 0.64 m

Höhe: 0.70 m

Sperrgut

### Technische Daten:

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                     |
| Gesamtanschlusswert: | 1800 W                                                                                                              |
| Schutzart:           | IP20                                                                                                                |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                                |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:        | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Gerätesicherung:     | 5 x 20 mm, F 8 A Sicherung auswechselbar                                                                            |

|                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:    | 1400W RMS<br>Peak: 2800W                                                                                                                          |
| Frequenzbereich:  | 30 - 400 Hz                                                                                                                                       |
| Max. Schalldruck: | 134 dB                                                                                                                                            |
| DSP:              | Digitaler Signalprozessor                                                                                                                         |
| DSP-Presets:      | 80 Hz Hi Cut; 90 Hz Hi Cut; 100 Hz Hi Cut; 120 Hz Hi Cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz                                                 |
| Kühlung:          | 1 x Lüfter temperaturgeregelt                                                                                                                     |
| Aufnahmesystem:   | M20 Gewinde                                                                                                                                       |
| Schaltung:        | Class D                                                                                                                                           |
| Steuerelemente:   | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Lautstärkeregler, DSP Preset Schalter                                                                          |
| Schutzschaltung:  | Überhitzung; Kurzschluss; Gleichspannung; Limiter                                                                                                 |
| Status LED:       | Power, Signal, Clip                                                                                                                               |
| Anschlüsse:       | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                |
| Lautsprecher:     | 1 x 18" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Aluminium<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>4" Schwingspule Tiefton innen und außen gewickelt |
| Lautsprechertyp:  | Subwoofer                                                                                                                                         |
| Bauart:           | Bassreflex                                                                                                                                        |
| Tragegriff:       | 4 Stück                                                                                                                                           |
| Material:         | Baltisches Birkenmultiplexholz, 18 mm                                                                                                             |
| Farbe:            | Schwarz, matt                                                                                                                                     |
| Maße:             | Breite: 56 cm<br>Tiefe: 76 cm<br>Höhe: 62,8 cm                                                                                                    |
| Gewicht:          | 53,25 kg                                                                                                                                          |
| Aufbau Kabel:     | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                                                                                                               |
| Kabellänge:       | 2,5 m abnehmbar                                                                                                                                   |

## Lieferumfang:

1 x Bass  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung