

## CELTO iFIX10 G2 2-Wege Koaxial Lautsprecher schwarz

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

Art.-Nr.: 11043570

GTIN: 4026397746426



### Features:

- Echte 300 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Mit Montagebügel
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397746426

Gewicht: 14,80 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.39 m

Höhe: 0.42 m

### Technische Daten:

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:     | Peak: 1200W<br>Programm: 600W<br>Nominal: 300W AES |
| Frequenzbereich:   | 95 - 22000 Hz                                      |
| Empfindlichkeit:   | 97 dB (1W/1m)                                      |
| Max. Schalldruck:  | 128 dB                                             |
| Abstrahlverhalten: | 80° konisch                                        |
| Impedanz:          | 8 Ohm                                              |
| Aufnahmesystem:    | Montagebügel                                       |

|                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse:       | Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme                                                                                                                                                             |
| Trennfrequenz:    | Passiv 1500 Hz<br>Empfohlen<br>In Subwoofer-Kombination<br>Hochpass 90-130 Hz, 24db/Okt mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer                                                                                |
| Lautsprecher:     | 1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Aluminium<br>2,5" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Annular Kompression Treiber<br>1,75" Schwingspule Annular<br>Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer) |
| Lautsprechertyp:  | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke);<br>Koaxiallautsprecher                                                                                                                                                   |
| Bauart:           | Geschlossene Box                                                                                                                                                                                          |
| Markenverwendung: | Treiber von CELTO ACOUSTIQUE                                                                                                                                                                              |
| Material:         | Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise                                                                                                                                       |
| Farbe:            | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert                                                                                                                                                               |
| Maße:             | Breite: 30 cm<br>Tiefe: 30,4 cm<br>Höhe: 30 cm                                                                                                                                                            |
| Gewicht:          | 12,85 kg                                                                                                                                                                                                  |

## Lieferumfang:

1 x Topteil  
 1 x Montagebügel  
 1 x Mutter  
 8 x Unterlegscheibe  
 1 x Fangseilöse  
 2 x Schrauben  
 1 x Schraubsteckklemme