

CELTO ACOUSTIQUE iFIX10 G2 2-Wege Koaxial Lautsprecher weiß

Art.-Nr.: 11043571

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 250 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Montagebügel, 1 x Mutter, 8 x Unterlegscheibe, 1 x Fangseilöse, 2 x Schrauben, 1 x Schraubsteckklemme

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Nominal: 300W AES Programm: 600W Peak: 1200W
Frequenzbereich:	95 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	128 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°
Impedanz:	8 Ohm

Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	Passiv 1500 Hz Empfohlen In Subwoofer-Kombination Hochpass 90-130 Hz, 24db/Okt mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet 2,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Annular Kompression Treiber 1,75" Schwingspule Annular Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer)
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Koaxiallautsprecher
Bauart:	Geschlossene Box
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 30,4 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	12,85 kg